

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ, касающиеся технических предписаний для судов внутреннего плавания

ДОБАВЛЕНИЯ И ПОПРАВКИ

2014 г.

На основании Постановления Восемьдесят второй сессии Дунайской Комиссии ДК/СЕС 82/9 от 3 июня 2014 г. в "Рекомендации, касающиеся технических предписаний для судов внутреннего плавания" Дунайской Комиссии (издание 2014 г.) были внесён ряд изменений, которые были введены в действие с 1 января 2015 г. Изменения коснулись следующих глав и разделов:

- Глава 3, новый раздел 3–6 "Прочие положения"
- Глава 10, раздел 10–1.4, "Цепи и тросы", пункт 10–1.4.5
- Глава 11, раздел 11–4 "Бортовой проход", пункт 11–4.2
- Добавление 3 "Знаки и сигналы безопасности, подлежащие использованию на борту."

I. ГЛАВА 3, Новый раздел 3–6, "Прочие положения"

После раздела 3–5 *добавить* новый раздел 3–6 *следующего содержания*:

3–6 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3–6.1 Носовые оконечности судов должны иметь такую конструкцию, чтобы якоря не выступали за обшивку корпуса, ни полностью, ни частично. Администрация бассейна может допустить иные устройства для размещения якорей в положении "по-походному" при подтверждении эквивалентного уровня безопасности.

II. ГЛАВА 10, Раздел 10–1.4, "Цепи и тросы"

Изменить текст пункта 10–1.4.5 *следующим образом*:

10–1.4.5 Суда должны оснащаться тремя швартовными тросами. Минимальная длина тросов (в м) должна быть следующей:

- первый трос: $L + 20$, но не более 100;
- второй трос: две трети длины первого троса;
- третий трос: одна треть длины первого троса.

На судах, длина L которых составляет менее 20 м, наличие третьего троса не требуется.

Тросы должны быть стальными, растительными или синтетическими и иметь достаточное разрывное усилие, рассчитанное в соответствии с Резолюцией № 61 ЕЭК ООН.

III. ГЛАВА 11, Раздел 11–4, "Бортовой проход"

Изменить пункт 11–4.2 *следующим образом*:

11–4.2 До высоты 0,90 м над бортовым проходом свободная ширина бортового прохода может быть уменьшена до 0,50 м при условии, что свободная ширина между внешним бортом корпуса и внутренним бортом трюма составляет не менее 0,65 м.

IV. Добавление 3, "Знаки и сигналы безопасности, подлежащие использованию на борту судов внутреннего плавания"

Добавить новый рисунок 8 следующего содержания:

Рисунок 8

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <p>Обязательно ношение спасательного жилета</p> | <p>•</p>  | <p>Цвет: синий/белый</p> |
|---|---|--------------------------|